

INSTALACIÓN SELECCIONA EL MATERIAL DE AGARRE

Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrás observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí te describimos todo su significado:

- C** Adhesivo cementoso
- D** Adhesivo en dispersión
- R** Adhesivo de resinas reactivas

Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

- 1** Adhesivo normal
- 2** Adhesivo mejorado
- F** Adhesivo de fraguado rápido
- T** Adhesivo con deslizamiento reducido
- E** Adhesivo con tiempo abierto ampliado
- S1** Adhesivo deformable
- S2** Adhesivo altamente deformable

Para que te resulte más fácil la elección del adhesivo puedes ver, en la siguiente tabla, los diferentes tipos de materiales de agarre recomendados en función del tipo de superficie a revestir.

TIPO	CLASE	DESCRIPCIÓN	USAR
C	1	Adhesivo cementoso de fraguado normal	Revestimiento interior de porosa
C	1 E	Adhesivo cementoso de fraguado normal y tiempo abierto ampliado	
C	1 F	Adhesivo cementoso de fraguado rápido	
C	1 FT	Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido	
C	2	Adhesivo cementoso mejorado	Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico
C	2 E	Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado	
C	2 F	Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido	
C	2 S1	Adhesivo cementoso mejorado deformable	
C	2 S2	Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable	
C	2 FT	Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido	
C	2 FTS1	Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable.	



ceramic connection.

Avenida Mediterráneo, 138,
12200 Onda, Castellón. España

T. +34 623 240 148

info@ceramicconnection.es

www.ceramicconnection.es

El texto de esta anexo de consejos de instalación se ha redactado con el máximo cuidado y en colaboración con los principales fabricantes de morteros y adhesivos. Todas las recomendaciones se basan en las investigaciones más recientes. Esta hoja contiene información sobre los productos, propiedades y aplicaciones de Ceramic Connection, y no debe interpretarse como una garantía basada en las recomendaciones proporcionadas. Ceramic Connection no acepta ninguna responsabilidad basada en el contenido de este documento. Para obtener información sobre garantías y responsabilidad, consulte nuestras Condiciones Generales de Venta, Suministro y Pago. No se puede derivar ningún derecho del contenido de esta hoja de consejos de instalación. No asumimos ninguna responsabilidad por errores tipográficos. Para más información consulte www.ceramicconnection.es
